Internet : www.Leprinxol.de
Email : info@Leprinxol.de

Leprinxol-Schmierfette

Art.-Nr.	Produktname	Zusammensetzung	Temperaturbereich	Belastungen	Drehzahl	Beständigkeit
			-60 -50 -40 -30 -20 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220	niedrig normal hoch extrem vibration stoß	niedrig normal hoch	Kaltwasser Heißwasse Dampf Seewasse Säuren Laugen
Lithium Fette / Lithium-Calcium Fette						
015/041200/04	Leprinxol Lycos MZ 2	Lithium v40: 120mm²/s	-30 120	● ● ○ ○ ○ ○	○ ● ●	● ○ ○ ○ ○ ○
015/042000/04	Leprinxol Lycos WZ 2	Lithium v40: 120mm²/s	-30 130	● ● ○ ○ ● ○	○ ● ●	● ○ ○ ○ ○ ○
015/044200/04	Leprinxol Lycos EP 2	Li-Ca / EP v40: 200 mm²/s	-30 130	● ● ● ○ ● ●	● ● ●	● ● ● ○ ○ ○
015/043000/04	Leprinxol Lycos GR 2	Lithium / Graphit v40: 120 mm²/s	-30 120	● ● ○ ○ ○ ○	○ ● ●	● ○ ○ ○ ○ ○
015/043200/04	Leprinxol Lycos Mo 2	Lithium / MoS2 v40: 120 mm²/s	-20 130	● ● ● ○ ○ ●	● ● ●	● ● ● ○ ○ ○
015/044000/04	Leprinxol Lycos HD 2	Lithium / EP / MoS2 v40: 1000 mm²/s	-20 140	● ● ● ● ● ●	● ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○
015/045000/04	Leprinxol Lycos Mo 2 Extrem	Lithium / MoS2 v40: 150 mm²/s	-35 130	● ● ● ○ ○ ○	○ ● ○	● ○ ○ ○ ○ ○
Lithium -Komplex Fette						
015/066200/04	Leprinxol Lycos RK 2	Lithium / Graphit v40: 120 mm²/s	-30 160	● ● ● ○ ○ ●	○ ● ●	● ● ● ○ ○ ○
Aluminium-Komplex Fette						
015/081200/04	Leprinxol Taras HA 2	AL-Komplex v40: 300 mm²/s	-20 160	● ● ○ ○ ● ○	● ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○
015/086200/04	Leprinxol Taras AL 2	AL-Komplex v40: 220 mm²/s	-30 160	● ● ● ○ ○ ●	● ● ○	● ○ ○ ○ ○ ○
Polyharnstoff Fette						
015/067100/04	Leprinxol Lycos RK 2	Polyurea / EP v40: 100 mm²/s	-30 150	● ● ● ○ ○ ●	○ ● ●	● ● ● ○ ○ ○
015/068100/04	Leprinxol Taras AL 2	Polyharnstoff / EP Mineralöl/Ester v40: 220 mm²/s	-20 180	● ● ● ● ● ●	● ○ ○	● ● ● ● ○ ○

Internet : www.Leprinxol.de
Email : info@Leprinxol.de

Leprinxol-Schmierfette

Art.-Nr.	Produktname	Zusammensetzung	Temperaturbereich	Belastungen	Drehzahl	Beständigkeit
			-60 -50 -40 -30 -20 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220	niedrig normal hoch extrem vibration stoß	niedrig normal hoch	Kaltwasser Heißwasse Dampf Seewasse Säuren Laugen
Calcium Fette						
015/030100/04	Leprinxol Dicht- und Trennfett	Calcium v40: 85 mm²/s	-40 60	●	●	● ● ●
015/030200/04	Leprinxol Grease CA 2	Calcium v40: 55 mm²/s	-30 60	●	●	● ● ●
015/030400/04	Leprinxol Grease CA 2 Synth EP2	Calcium EP-Additiv v40: 900 mm²/s	-30 110	● ● ● ● ● ●	● ●	● ● ●
015/030300/04	Leprinxol Grease Corrosion 2	Calcium	-20 100	● ●	●	● ● ● ●
Lithium Getriebefließfette						
015/040000/04	Leprinxol Lycos ZS	Lithium v40: 45 mm²/s	-40 120	● ●	● ●	●
Betonit Fette						
015/069100/04	Leprinxol Betonit-Fett K2P-20	Betonit (Gel) v40: 120 mm²/s	-20 160	● ●	●	●
015/071100/04	Leprinxol Betonit-Fett K3P-20	Betonit (Gel) v40: 120 mm²/s	-20 160	● ●	●	●
Natrium Getriebefließfette						
015/020100/04	Leprinxol Nessos SF0	Natrium / EP v40: 220 mm²/s	-25 100	● ● ●	● ●	