

2-T Super

Zweitaktmotorenöl Two-stroke engine oil

Anwendung/Application:

2-T Super ist ein universelles Zweitaktmotorenöl für luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren in Kraftfahrzeugen, Motorrädern, Kleinkrafträdern, Motorrollern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemisch- Schmierung, bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:50. Herstellervorschriften beachten.

- Zweitaktmotorenöl auf Mineralölbasis
- Sehr guter Schutz vor Rost, Korrosion und Verschleiß
- Stabiler Schmierfilm verhindert Kolbenklemmen und -fressen
- Bietet Schutz vor Ablagerung und Kerzenbrückenbildung
- Einsatz in Systemen mit Getrennt- und Gemisch- Schmierung
- Umweltfreundlich durch geringste Rauchentwicklung

2-T Super is a universal two-stroke engine oil designed for air-cooled and water-cooled two-stroke engines in cars, motorbikes, scooters and mopeds with separate or mixed lubrication, up to a mixing ratio of 1:50.

Observe manufacturer instructions.

- Two-stroke engine oil based on mineral oil
- Very good protection against rust, corrosion and wear
- Stable lubricating film prevents piston jamming and seizure
- Provides protection against deposits and spark plug bridge formation
- Use in systems with separate and mixed lubrication
- Environmentally friendly due to minimal smoke development

Empfohlen für/Recommended for:

API TC ISO-L-EGD JASO FD

Technische Kennwerte/Technical characteristics:

Kenndaten/characteristics			ca. Werte/approx. val.
Dichte/density 15°C	DIN EN ISO 12185	kg/m ³	878
Viskosität/viscosity 40°C	DIN 51562	mm ² /s	76,4
Viskosität/viscosity 100°C	DIN 51562	mm ² /s	9,6
Viskositätsindex/viscosity index	DIN ISO 2909		103
Flammpunkt/flash point	DIN EN ISO 2592	°C	192
Pourpoint/pour point	ASTM D 7346	°C	- 21

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Leprinxol® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Leprinxol GmbH.