

Synth Premium C3 0W-30

Universelles Hochleistungsmotorenöl
Universal high performance engine oil



Anwendung/Application:

Ein universelles, kraftstoffsparendes, speziell zusammengestelltes Motorenöl, empfohlen für moderne Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Turbolader. Durch die spezielle Zusammensetzung hervorragend geeignet zur Anwendung für viele der neuesten OEM-Anforderungen.

A universal, fuel-saving, specially formulated engine oil, recommended for modern gasoline and diesel engines in cars and vans with and without turbochargers. Its special composition makes it ideal for use in many of the latest OEM requirements.

Beschreibung/Description:

Ein universelles Mehrbereichs Motorenöl basierend auf Synthese-Technologie und PAO-Grundölen. Hochwirksame Additive verleihen diesem Motorenöl folgende hervorragende Eigenschaften:

- sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskosität Verhalten
- gute Scherstabilität
- sehr gute Kaltstart Eigenschaften
- sichere Schmierschicht bei sehr hohe Betriebstemperaturen
- verringerte Aschebildung
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

A universal multigrade engine oil based on synthetic technology and PAO base oils. Highly effective additives give this engine oil the following outstanding properties:

- very stable and excellent viscosity behavior
- good shear stability
- very good cold start properties
- reliable lubricating layer at very high operating temperatures
- reduced ash formation
- very good detergent and dispersing properties
- extensive protection against wear, corrosion and foaming

Empfohlen für/Recommended for:

ACEA C3
API SN/CF
BMW Longlife-04
MB 229.31/229.51/229.52
Renault RN0700/0710

Technische Kennwerte/Technical characteristics:

Eigenschaft/property	Einheit/unit	Werte/value
Dichte/density 15°C	kg/l	0,847
Viskosität/viscosity -35°C	mPa.s	5640
Viskosität/viscosity 40°C	mm ² /s	59,90
Viskosität/viscosity 100°C	mm ² /s	12,20
Viskositätsindex/visc.index		203
Flammpunkt/flash point	°C	224
Pourpoint/pour point	°C	- 45
Gesamtbasenzahl/TBN	mg KOH/g	8,0
Asche, Sulfat/ash, sulphate	%	0,78

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Leprinxol® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Leprinxol GmbH.

001/036800/04 Synth Premium C3 0W-30/29.01.2024

Produktdatenblatt
Product datasheet

www.leprinxol.de
info@leprinxol.de