

Matic Multi Synth ATF

Synthetisches Automatik-Getriebeöl
Synthetic automatic transmission fluid



Anwendung/Application:

Leprinxol Matic Multi Synth ATF Automatik-Getriebeöl ist eine synthetische Formulierung, einsetzbar in diversen Fahrzeugmodellen und bietet einen hervorragenden Verschleisschutz und eine aussergewöhnlich lange Lebensdauer. Es bietet erfüllt die Anforderungen, die von den meisten bekannten nordamerikanischen, asiatischen und europäischen Automatikgetrieben gefordert werden.

Leprinxol Matic Multi Synth ATF Automatic Transmission Oil is a synthetic formulation suitable for use in various vehicle models and offers excellent wear protection and an exceptionally long service life. It meets the requirements of most well-known North American, Asian and European automatic transmissions.

Geeignet für:

- Automatische Kraftfahrzeuggetriebe und Drehmomentwandler
- Hydrostatische Getriebe
- Servolenkungen
- Hydrauliksysteme
- Herstellervorschriften

Suitable for:

- Automatic motor vehicle transmissions and torque converters
- Hydrostatic transmissions
- Power steering systems
- Hydraulic systems
- Manufacturer's specifications

Beschreibung/Description:

- Sehr hoher Viskositätsindex
 - Hohes Lasttragevermögen und extrem verschleißmindernd
 - Niedriger Pourpoint
 - Keine Schaumbildung
 - Hohe thermische Stabilität
 - Sichere Reibwertcharakteristik
 - Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
 - Exzellente Oxidationsstabilität
 - Neutral gegenüber üblichen Dichtungswerkstoffen
-
- Very high viscosity index
 - High load carrying capacity and extremely wear reducing
 - Low pour point
 - No foaming
 - High thermal stability
 - Safe coefficient of friction characteristics
 - Excellent viscosity-temperature behaviour
 - Excellent oxidation stability
 - Neutral towards common sealing materials

Produkt Datenblatt
Product datasheet

Empfohlen für/recommended for:

Aisin Warner JWS 3309	GM Dexron II / II-D / II-E / III-G / III-H
Allison C-4, TES-295, TES-389	GM/GMC/Opel/Saturn P/N 19 40 700/767
BMW/Mini P/N 81 22 9 400 272/275	GM/GMC/Opel/Saturn P/N 21005966
BMW/Mini P/N 81 22 9 407 858/859	(transaxle)
BMW/Mini P/N 83 22 0 024 249/359	GM/GMC/Opel/Saturn P/N 22717466
BMW/Mini P/N 83 22 0 026 922	GM/GMC/Opel/Saturn P/N
(BMW 7045 E)	88900925/9986195
BMW/Mini P/N 83 22 0 402 413	GM/GMC/Opel/Saturn T-IV, Type A Suffix A
BMW/Mini P/N 83 22 0 403 248/249	Jaguar JLM 20238 / 20292 / 21044 / K17
BMW/Mini P/N 83 22 7 542 290	Jaguar WSS-M2C922-A1
BMW/Mini P/N 83 22 9 407 765	Land Rover Texaco ETL-7045E
(BMW LA 2634)	MAN 339 A
Chrysler/Dodge/Jeep AS68RC ATF	Mercon V
Chrysler/Dodge/Jeep ATF+2/ATF+3/ATF+4	Mobil ATF 3309
Chrysler/Dodge/Jeep SP-III	Porsche P/N 000 043 204 41
DTFR 38B100 (236.3)	Porsche P/N 000 043 205 09
DTFR 13C110 (236.11)	Porsche P/N 999 917 547 00 (A2)
DTFR 13C140 (236.7)	PSA Peugeot Citroen P/N Z 000169756
DTFR 13C150 (236.8)	Renault Matic D2
DTFR 13C170 (236.9)	Renk Genuine Oil
DTFR 13C180 (236.91)	Saab 3309 - T-IV
MB 236.5, 236.6, 236.10	Shell 3403-M115, LA 2634
Ford WSS-M2C919-E (Mercon V)	Texaco ETL 7045E / 8072B, N402
Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-2-QDX [M]	Voith H55.6335.XX
Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-2-QSM [Syn]	Voith Svc Bltn # 013 / 118
Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-5-QM	Volvo P/N 1161521
or -DM [V]	Volvo P/N 1161540 / 1161640
Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-8-QAW	Volvo P/N 1273,41
[Premium]	VW/Audi G 052 025 A2, G 052 055
Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-9-QMM5	VW/Audi G 052 162 (A1, A2)
[FNR5]	VW/Audi G 052 990 (A2), G 055 025 (A2)
Ford/Lincoln/Mercury WSS-M2C922-A1	VW/Audi US 000 162
	ZF TE-ML 11A / 11B

Technische Kennwerte/Technical characteristics:

Eigenschaft/property	Test	Einh./Unit	Matic Multi Synth ATF
Dichte/density 15°C	DIN 51757	kg/m ³	850
Viskosität/viscosity 40°C	DIN 51562	mm ² /s	38,5
Viskosität/viscosity 100°C	DIN 51562	mm ² /s	7,1
Viskositätsindex/visc.index	DIN ISO 2909		150
Flammpunkt/Flash point, °C	DIN ISO 3016	°C	224
Pourpoint/Pour point, °C	DIN ISO 2592		-45
Farbe/colour	visual		rot/gelb, red/yellow

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Leprinxol® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Leprinxol GmbH.

