

# Super 5W-30

**HC-synthetisches kraftstoffsparendes Leichtlaufmotorenöl**  
**HC-synthetic fuel-saving low-friction engine oil**



## Anwendung/Application:

Leprinxol Super 5W-30 erfüllt die neue und verschärzte General Motors Spezifikation **Dexos™1 Generation 3**. Das Produkt ist ausschließlich für Benzin-Motoren entwickelt worden und ist *nicht* für Diesel-Motoren geeignet.

Leprinxol Super 5W-30 fulfils the new and more stringent General Motors specification **Dexos™1 Generation 3**. The product has been developed exclusively for petrol engines and is *not* suitable for diesel engines.

## Beschreibung/Description:

Es ist speziell für die modernste Generation von Downsizing-Motoren entwickelt worden. Die besondere Kombination von Basisölen und Additiven hilft das sogenannte LSPI (low speed pre-ignition) deutlich zu verringern. Beim LSPI entzündet sich das Benzin-Luft-Gemisch in der Brennkammer von allein noch bevor der Zündfunke entsteht. Das kann zu Motorklopfen und damit zu ernsten Motorschäden führen. Die Verschmutzung im Motorinneren spielt ebenso eine Rolle wie schlechte Kraftstoffqualität. Aufgrund der LSPI-Problematik wurde diese Kombination an Basisöl und Additiven entwickelt und wird von Opel und General Motors für bestimmte Modelle vorgeschrieben.

It has been specially developed for the latest generation of downsizing engines. The special combination of base oils and additives helps to significantly reduce the so-called LSPI (low speed pre-ignition) significantly. In LSPI, the petrol-air mixture in the combustion chamber ignites on its own before the ignition spark is produced. This can lead to engine knocking and thus to serious engine damage.

Contamination inside the engine also plays a role, as does poor fuel quality.

Due to the LSPI problem, this combination of base oil and additives was developed and is prescribed by Opel and General Motors for certain models.

## Empfohlen für/Recommended for:

API SQ, SP (RC)	Ford WSS-M2C961-A	Mazda
ILSAC GF-7A, GF-6A, GF-5	Dahaitzu	Nissan
GM dexos™1 Gen 3	Honda	Subaru
GM 6094-M	Kia	Suzuki
Ford WSS-M2C929-A	Isuzu	Toyota
Ford WSS-M2C946-B1	Lexus	

## Technische Kennwerte/Technical characteristics:

Kenndaten/characteristics	Test	ca. Werte/approx. val.	
Dichte/density 15°C	DIN 51757	kg/m <sup>3</sup>	848
Viskosität/viscosity 40°C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	60,9
Viskosität/viscosity 100°C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	10,9
Viskositätsindex/visc. index	DIN ISO 2909		171
Dyn. Viskosität/viscosity -30°C	DIN 51377	mPa.s	5220
Flammpunkt/flash point	DIN ISO 2592	°C	224
Pourpoint/pour point	DIN ISO 3016	°C	- 45
TBN	DIN ISO 3371	mg KOH/g	8

\* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Leprinxol® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Leprinxol GmbH.



Produktdatenblatt  
Productdatasheet